

MX1_27

24Vdc
IP44



Plafone / incasso
Alim. non incluso

Profilo in alluminio verniciato bianco completo di Led strip 3000K° e diffusore satinato led fornito a parte e da fissare dopo montaggio del profilo con staffe.


Finiture: bianco superopaco

Taglio: su misura

Lunghezza: max 3000 mm

Tappi e supporti per montaggio:
non inclusi nel prezzo a mt., da ordinare a parte.

Cavo di alim.: standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh. 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39



MX1_27 con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
MX1_27 BC PS A1PLUS	17,7 W	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	30/50.000 ore	IP20
MX1_27 BC PS A1TOP	22,0 W	126	55,5 mm	2100	> 95	24Vdc	" "	IP20
MX1_27 BC PS A4TOP	22,0 W	128	62,5 mm	3100	> 80	24Vdc	" "	IP20

MX1_27 con strip RGB e speciali

MX1_27 RGB PS A5	14,4W	60	100 mm	600		24Vdc	15/25.000 ore	IP20
-------------------------	-------	----	--------	-----	--	-------	---------------	------

MX1_27 **X Y Z**

esempio di composizione cod. **MX1_27** (MX1_27) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP
BC	3000K°	3050-3250	standard
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard

accessori per MX1_27

codice	descrizione
1324.5127.94	testata di chiusura ad incasso per MX1_27 colore bianco
1324.6127.94	testata di chiusura a vista per MX1_27 colore bianco
1324.7127.1	chiave di fissaggio per ancoraggio
1324.7127	staffa di ancoraggio ad incasso per MX1_27 - 1 ogni mt + 1
1324.1027	staffe di giunzione lineare per pz superiori a 3 mt.
1324.8127	kit sospensione 1 pz. - H 1,8 mt
1324.2127.1	staffe per angolo a 90° orizzontale