

Wallcorner 45W

24Vdc
IP40



Ad angolo e fissaggio con clip
Alim. non incluso



Profilo in alluminio verniciato bianco completo di Led strip 3000K° e diffusore satinato

Finiture: - di serie bianco Cortina RAL 9016 finitura raggrinzante
- alluminio anodizzato (su richiesta) -

Taglio: su misura

Lunghezza: max 3200 mm

Tappi e supporti per montaggio: non inclusi nel prezzo a mt., da ordinare a parte.

Cavo di alim.: standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh. 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39



Wallcorner 45W con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
WC45W BC PS A1ECO	9,6 W	120	50 mm	900	> 90	24Vdc	" "	IP20
WC45W BC PS A1PLUS	17,7 W	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	" "	IP20
WC45W BC PS A1TOP	22,0 W	126	55,5 mm	2100	> 95	24Vdc	" "	IP20
WC45W BC PS A4TOP	22,0 W	128	62,5 mm	3100	> 80	24Vdc	" "	IP20
WC45W BC PS A18ECO	9,6 W	120	50 mm	780	> 80	24Vdc	20/40.000 ore	IP54

Wallcorner 45W con strip RGB e speciali

WC45W RGB PS A5	14,4W	60	100 mm	600		24Vdc	15/25.000 ore	IP20
------------------------	-------	----	--------	-----	--	-------	---------------	------

WC45W **X Y Z**

esempio di composizione cod. **WC45W** (Wallcorner 45W) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP
BC	3000K°	3050-3250	standard
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard
PTP	piatto trasparente	su richiesta

accessori per Wallcorner 45W

codice	descrizione
MLWL45	molla per Wallcorner 45 - 3 per ogni mt.
TAWC45WDX	tappo destro per Wallcorner 45 - colore bianco
TAWC45WSN	tappo sinistro per Wallcorner 45 - colore bianco

